

DESCRIPCIÓN

Red de protección producido en forma de malla de 30mm entre los nudos (malla 3 x 3), hecha en monofilamento torcido de polietileno "PE" hilo 30/09, 60 mallas (losanges) de ancho por 1.667 mallas (losanges) de largo. Paño Eqex 30/09- 60- 20 – (NCM 5608.19.00)

FILAMENTO

Polímero utilizado: Polietileno "PE"
Color disponible: **Negra**
Estabilizador: antioxidante y anti-UV
Título: 6.480 Denier
Hilo: 30/09 (09 cables 0,30mm torcido)
Diámetro: 1,3mm
Tenacidad: 3,43 g/Denier
Elongación máximo a la ruptura: 60%
La temperatura máxima del uso: +60°C – 60°C
Estabilidad dimensional: ±3%

TEJIDO

(30/09-60-30mm-100m) Área de la red: 70m x 2,5m = 175m² (malla abierta en forma de un losange)
Peso: 11,7 kg/pieza
Límite de resistencia a la tracción en una malla: 21 kgf

APLICACIÓN

Anti pájaros, dividir el área de cría de pollos

GARANTÍA

Durabilidad: Prueba de red de acuerdo con el plan de inspección y ensayo de Equipesca. La garantía del producto es de 03 años contra defectos de fabricación y durabilidad en condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre los daños causados después de su instalación, tales como cortes, quemaduras, productos químicos o cualquier otro producto que altera la resistencia molecular de la red. La Equipesca no se hace responsable de los daños causados a terceros que surjan de los problemas y defectos en la instalación de la red.